

TRS RUST REMOVER**0991**

TRS RUST REMOVER ترکیبی از مواد اسیدی، سورفاکتانت و مواد بازدارنده خوردگی است. جهت از بین بردن زنگ و براق کردن سطح فلزات کاربرد دارد. همچنین برای حذف زنگ از سطوح رنگ شده، چینی، سرامیک و موزائیک قابل استفاده است.

ویژگی ها:

- غیر آتشگیر
- حذف زنگ از سطح تمام فلزات
- دارای قدرت پاک کنندگی سریع و مناسب
- قابل انحلال در آب
- با صرفه اقتصادی و کاربرد آسان

خصوصیات فیزیکی:

وضعیت ظاهری: مایع شفاف و بی رنگ تا زرد کم رنگ

چگالی ویژه: 1/28

$Ph = 2 - 1/5$

اثر بر فلزات: تماس طولانی این فرآورده بر فلزات آلومینیوم، آهن نرم، برنج و چدن اثر دارد.

اثر بر لاستیک و پلاستیک: اثری ندارد.

روش مصرف:

میزان مصرف TRS RUST REMOVER به سطح مورد نظر، تعداد اجزاء و میزان آلودگی بستگی دارد. برای استفاده فرآورده با آب رقیق گردد. برای حذف زنگ زدگی شدید و شستشوی مکان جوشکاری شده از محلول 50% استفاده نماید. برای قطعات آلومینیومی از محلول 10-25% استفاده کرده و حداکثر 5 تا 10 دقیقه بعد از به کار بردن فرآورده سطح را آبکشی نمایید.

برای سطوح مس و برنج از محلول 20-40% استفاده کرده و بعد از 15 تا 30 دقیقه حتماً آبکشی نماید.

برای حذف زنگ از سطوح رنگ شده محلول 10-20% کفایت می کند. بعد از 15 تا 20 دقیقه سطح را آبکشی نمایید.

حذف زنگ از قطعات سرامیکی، ملامین، چینی و شیشه به محلول 20-50% بر اساس میزان و سختی لکه نیاز دارد. بعد از گذشت نیم ساعت از زمان کاربرد فرآورده قطعات را با آب بشویید. (این زمان تقریبی و ممکن است مدت زمان کمتری برای پاک کنندگی کفایت کند) برای از بین بردن لکه های سیمان و آهک از محلول 30% به مدت 10 تا 20 دقیقه استفاده کرده و با فشار آب محل را شستشو دهید. برای برطرف کردن زنگ زدگی در مخازن از محلول 10-5 بصورت گردشی تا از بین رفتن زنگ استفاده کنید. هر چه فرآورده با آب کمتری رقیق گردد زمان زنگبری کاهش می یابد.

توجه داشته باشید که همواره اسید را به آب اضافه کرده و هرگز آب را به اسید اضافه نکنید.

تذکر: مطالعه برگه اطلاعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده های شیمیایی ضروری است.